

Zásuvkové krabice AcquaBOX a RubberBOX IP44 až IP65

Vyrábíme u nás v ČR v krytí od **IP44** do **IP65** a to ve více než 10 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a krabice značky FAMATEL - **odolné vůči UV** záření a vyrobené z **bezhalogenového materiálu**. Krabice jsou vybaveny připojovací svorkovnicí. Pokud je krabice osazena 2 různými typy zásuvek, má každý typ svoji připojovací svorkovnici. Zásuvkové krabice jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití.

Plastové krabice **AcquaBOX** mají 5 velikostních typů pouzder. Standardně dodáváme v provedení bez prolisů, pro umístění přívodu v libovolném místě - hladké stěny snadno udržíte v čistotě. Od roku 2017 **nabízíme i novou řadu průmyslových krabic SolidBOX IP65**, jenž rozšíří produktovou řadu.

Gumové krabice **RubberBOX** mají 2 typy pouzder. Jsou charakteristické vysokou mechanickou odolností, odolností vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám. Zásuvkové krabice RubberBOX jsou vhodné pro použití v extrémních podmínkách.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- V krytí **IP44 - IP65**
- Mechanická odolnost **IK08** (AcquaBOX), **IK10** (RubberBOX)
- Tělo pouzdra z **ABS** (AcquaBOX), **guma - BUTYL** (RubberBOX)
- Zásuvky 400 V šikmé se sklonem 10°

Plombovatelné



Zásuvky šikmé IP44
400 V / 16 A / 5p



Zásuvky IP54
230 V / 16 A / 3p



Plastové rychlošrouby
se závěsy

ZÁSUVKOVÉ KRABICE - ACQUABOX



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3061	1x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	112
Šířka	112
Hloubka	64

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3064	2x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3065	4x 230 V / 16 A / 3p	3x 0,2 - 2,5 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3066	6x 230 V / 16 A / 3p	3x 1,5 - 16 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	182
Šířka	235
Hloubka	95

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

ZÁSUVKOVÉ KRABICE - ACQUABOX



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3067	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3068	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3069	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN60670-22



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
3070	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN60670-22




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



ZÁSUVKOVÉ KRABICE - ACQUABOX



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
2963	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 0,2 - 2,5 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry	(mm)
Výška	235
Šířka	182
Hloubka	95

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
30705	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	235
Šířka	182
Hloubka	95

Normy: EN60670-22

GUMOVÉ ZÁSUVKOVÉ KRABICE - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3064	2x 230 V / 16 A / 3p	3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3067	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb3068	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměry	(mm)
Výška	130
Šířka	230
Hloubka	70

Normy: EN60670-22



Obj. č.	Zásuvky	Přip. svorkovnice
rb307056	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	5x 2,5 - 10 mm ² 5x 2,5 - 10 mm ² 3x 2,5 - 10 mm ²

- Tělo pouzdra z gumy (BUTYL)
- Vysoká odolnost vůči olejům kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v extrémních podmínkách



Rozměry	(mm)
Výška	210
Šířka	260
Hloubka	90

Normy: EN60670-22

